Jano.

Dominio para tu n8n en Hostinger: valores y errores

Introducción

Con esta hoja vas a poder conectar tu propio dominio a tu n8n sin adivinar nada. Tenés los valores exactos que vas a escribir, qué significa cada cosa que puede aparecerte en pantalla y qué hacer si algo no sale. Tenela abierta al lado del video.

Importante

Hacelo **antes** de crear credenciales y webhooks. Si cambiás la dirección después, todo lo que conectaste afuera queda apuntando a la vieja y lo tenés que actualizar a mano (Sección 3).

Sección 1: Los valores que vas a escribir

1. El registro A

En **Domains → Domain portfolio → Manage → DNS / Nameservers**, agregá un registro con estos datos y tocá **Add Record**:

1. Type: **A**
2. Name: **n8n**. Así tu dirección queda n8n.tudominio.com.
3. Points to: **la IP de tu VPS**. La ves en el resumen de tu VPS.
4. TTL: dejá el que viene.

Esperá a que el nombre llegue a tu servidor antes de seguir. Lo comprobás en dnschecker.org: cuando la mayoría de los lugares muestran la IP de tu VPS, ya está.

2. La dirección en la configuración de n8n

En **Docker Manager → Docker applications → n8n → Manage → Visual editor**, abrí el contenedor **n8n** y bajá hasta **Environment**. Dejá estas dos variables así, con tu dominio en lugar de tudominio.com:

```
DOMAIN_NAME = tudominio.com
SUBDOMAIN   = n8n
```

1. En **DOMAIN_NAME** va el dominio sin el n8n adelante. La dirección final se arma sola: n8n.tudominio.com.
2. Tocá **Save and deploy** y esperá entre uno y tres minutos.
3. Si en Environment no aparecen DOMAIN_NAME ni SUBDOMAIN, tu instalación es más nueva: el cambio se hace en el **.yaml editor** (Sección 5).

3. Cómo comprobar que quedó bien

1. Abrí una ventana de incógnito y entrá a https://n8n.tudominio.com. Tiene que aparecer el candado, y el certificado tiene que decir Let's Encrypt.

2. Entrá a https://n8n.tudominio.com/healthz. Tiene que decir {"status":"ok"}.
3. Entrá con tu usuario de siempre: tus workflows tienen que estar ahí.
4. Agregá un nodo Webhook a un workflow: la URL que te muestra tiene que usar tu dominio.

Sección 2: Qué ves y qué significa

1. "No se puede encontrar el servidor"

Qué significa: el registro todavía no llegó a todo internet, o el nombre está mal escrito.

Qué hacer: esperá unos minutos y revisá que el registro diga **n8n** y tenga la IP correcta. No abras la dirección antes de crear el registro: tu computadora se guarda que no existe y te hace esperar más.

2. "404 page not found"

Qué significa: el nombre ya llega a tu VPS, pero la configuración de n8n no atiende esa dirección. El dominio de la configuración no coincide con el del registro A, o te faltó guardar.

Qué hacer: revisá letra por letra DOMAIN_NAME y SUBDOMAIN (o la línea Host(...), con comillas invertidas, si lo hiciste en el .yaml editor) y tocá **Save and deploy** de nuevo.

3. "No seguro" en el navegador

Qué significa: el certificado HTTPS todavía no salió.

1. Esperá dos o tres minutos y probá en incógnito.
2. Revisá que el registro A tenga la IP correcta y que no haya un registro AAAA con el nombre n8n. Si hay uno, borralo.
3. Si tu dominio está en Cloudflare, dejá el registro en gris (*DNS only*).
4. Reiniciá traefik una vez: **Docker Manager** → **traefik**, en el menú de los tres puntos, **Restart**.

No lo intentes más de cinco veces en una hora: Let's Encrypt te frena por un rato.

4. "Bad Gateway"

Qué significa: n8n todavía está arrancando.

Qué hacer: esperá medio minuto y recargá.

5. La página de "dominio estacionado" de Hostinger

Qué significa: entraste a tudominio.com, la raíz, en vez de a n8n.tudominio.com.

Qué hacer: usá la dirección con **n8n.** adelante.

6. El botón de Hostinger te lleva a la dirección vieja

Qué significa: el panel puede seguir guardando la dirección anterior, que ya no funciona.

Qué hacer: entrá siempre por la nueva. Guardala en favoritos.

Sección 3: Si ya tenías cosas conectadas con la dirección vieja

1. **Webhooks pegados a mano en otros servicios** (formularios, CRMs, plataformas de mensajes): cambiá la URL en cada uno por la nueva.
2. **Workflows con disparadores que se registran solos**, como el de Telegram: despublicalos y volvé a publicarlos para que se registren con la dirección nueva.
3. **Credenciales de Google:** en Google Cloud, agregá tudominio.com en *Authorized domains* y la Redirect URL nueva en tu cliente OAuth. La Redirect URL es https://n8n.tudominio.com/rest/oauth2-credential/callback. Después, volvé a conectar la credencial en n8n.

Sección 4: Red de seguridad

1. **Sacá una snapshot antes de tocar la configuración:** Backups & Monitoring → Snapshots & Backups → Create Snapshot. Si algo sale mal, volvés a ese punto.
2. **Nunca borres el proyecto ni reinstales n8n para arreglar el dominio.** Tus workflows y credenciales están guardados aparte, y los perdés si borrás todo.
3. **No cambies el Hostname del VPS.** Es el nombre del servidor, no la dirección de n8n.
4. **No toques los nameservers ni el registro @ de tu dominio.** Así tu web y tu correo siguen funcionando.

Sección 5: Si tu instalación es distinta a la del video

Si en Environment no ves DOMAIN_NAME ni SUBDOMAIN, tu n8n es de una instalación más nueva. En **Docker Manager → Docker applications → n8n → Manage → .yaml editor**, dejá estas dos líneas así y tocá **Save and deploy**:

```
- traefik.http.routers.${COMPOSE_PROJECT_NAME}.rule=Host(`n8n.tudominio.com`)
- WEBHOOK_URL=https://n8n.tudominio.com/
```

En la primera línea, cambiá solo lo que está entre los paréntesis. Las comillas son **invertidas** (`), no las comunes.

Si tu n8n no aparece en Docker Manager, hacé el cambio desde la consola. En tu VPS, abrí la **consola web** desde el resumen: es una terminal dentro del navegador.

1. Mirá cómo se llama la carpeta de n8n y entrá en ella:

   ```
   ls /docker
   cd /docker/n8n
   ```

2. Abrí el archivo de variables y dejá la dirección así. Para guardar: Ctrl+O, Enter y Ctrl+X.

   ```
   nano .env
   TRAEFIK_HOST=n8n.tudominio.com
   ```

3. Abrí la configuración y dejá estas dos líneas así:

   ```
   nano docker-compose.yml
   -
   traefik.http.routers.${COMPOSE_PROJECT_NAME}.rule=Host(`${TRAEFIK_HOST}`)
   - WEBHOOK_URL=https://${TRAEFIK_HOST}/
   ```

4. Reiniciá n8n con la configuración nueva:

   ```
   docker compose down
   docker compose up -d
   ```

Si en vez de TRAEFIK_HOST tu archivo tiene DOMAIN_NAME y SUBDOMAIN, es la plantilla anterior. Dejá DOMAIN_NAME=tudominio.com y SUBDOMAIN=n8n, y corré docker compose up -d.

Clases filtradas de n8n · Jano Llosa · @one.jano · jano.my. Usalo libre en tus proyectos y con tus clientes; si lo compartís, nombrá la fuente.